

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 06-203865

(43)Date of publication of application : 22.07.1994

(51)Int.Cl.

H01M 8/04

H01M 8/06

(21)Application number : 05-000841

(71)Applicant : SANYO ELECTRIC CO LTD

(22)Date of filing : 06.01.1993


(72)Inventor : TAJIMA OSAMU
NAKATO KUNIHIRO
HAMADA AKIRA
TATEYAMA EIJI

(54) FUEL CELL SYSTEM

(57)Abstract:

PURPOSE: To eliminate the need for operations such as replacing a cylinder and to purge combustible gas without depending on manual work by providing an exhaust gas burner for subjecting fuel exhaust gas to combustion process and an oxygen gas removing device or the like for separating inert gas.

CONSTITUTION: Fuel exhaust gas exhausted from a fuel cell main body 2 is subjected to combustion process by an exhaust gas burner 12. Oxygen gas is separated from generated burner exhaust gas by an oxygen gas removing device 8 so that the exhaust gas is separated into inert gas. Since the inert gas is always stored in a tank 6 as purging gas for combustible gas retained in a fuel cell system, the inert gas in the tank 6 does not become insufficient. Therefore, the need for conventional troublesome operations such as replacing the tank 6 is eliminated, so the combustible gas can be purged very easily. Furthermore, a valve 7 is provided which is opened when operation of the main body 2 is stopped and which is also opened when purging of the combustible gas is terminated, thereby enabling purging without depending on manual work.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 20.08.1999

[Date of sending the examiner's decision 07.08.2001

(11)特許出願公開番号

(43)公開日 平成6年(1994)7月22日

技術表示箇所

B

[最終頁に続く](#)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 燃料を改質して水素を生成する改質器

と、
前記改質器で生成された水素と、空気中の酸素とを電気化学的に反応させて発電を行う燃料電池本体と、
前記燃料電池本体から排出される燃料排ガスを燃焼処理する排ガス用バーナと、
前記排ガス用バーナで燃焼処理されたバーナ排ガスから酸素ガスを除去して不活性ガスを分離する酸素ガス除去装置と、
前記酸素ガス除去装置で分離された不活性ガスを蓄えるタンクと、
前記タンクと、改質器とを連結する通路と、
前記通路の途中に設けられ、且つ、前記燃料電池本体の運転が停止すると開弁して前記タンク内の不活性ガスによって燃料電池システム内に残留している可燃性ガスを追い出す一方、前記可燃性ガスが不活性ガスで置換されると開弁するよう構成されたバルブと、
を備えたことを特徴とする燃料電池システム。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は燃料電池システムに関し、詳しくはそのパージ(purge)システムの改良に関する。

【0002】

【従来の技術】燃料電池は新しい発電装置の一種である。その仕組みは天然ガス等の燃料を改質して得られる水素と、空気中の酸素とを電気化学的に反応させて直接発電するようになっており、いわば化学発電とでも呼べるものである。燃料電池の原理は水の電気分解の逆の反応、即ち水素と酸素とが結びついて電気と水とが発生する仕組みを利用している。事実、発電と同時に生成された水は回収して利用できる。

【0003】また、燃料電池の仕組みについては、普通の一次電池は内蔵する反応物の出入りがないのでやがて寿命が尽きるが、燃料電池は反応物の補給と生成物の排出とを連続して行うことで、電気を連続して発生させる電池であると説明することができる。燃料電池の主な特徴は以下の通りである。

- ① 従来の発電方式のように熱エネルギーや運動エネルギーの過程を経ない直接発電であるので、小規模でも高い発電効率が期待できる。
- ② 発電に伴って発生する熱が給湯や冷暖房として利用しやすく、それによって総合エネルギー効率を高められる。
- ③ 窒素化合物等の排出が少なく、騒音や振動も小さいので環境性が良い。

【0004】燃料電池発電は前記のように燃料のもつ化学エネルギーを有効に利用でき、環境にやさしい特性をもっているため、21世紀を担う都市型のエネルギー供給システムとして期待され、実用化に向けて技術開発が

本格化している。一般に、燃料電池システムは、電気を発生させる燃料電池本体を中心とし、この燃料電池本体に水素リッチガスを供給するための燃料を水蒸気改質する改質装置や、前記燃料電池本体から発生した直流電流を交流電流に変換する逆変換装置（インバータ、又は直交変換装置）等の周辺装置や、これらの周辺装置を連結する通路等で構成されている。

【0005】ところで、前記の如く構成された燃料電池システムにおいて、その運転を中止した場合には、燃料電池システム（特に、改質装置、燃料電池本体、通路）内に可燃性ガス（主として水素を含むガス）が残留する。このように可燃性ガスが残留したままの状態では燃料電池システムを放置すると、燃料電池本体や、改質装置等は化学反応を行う装置であるため、停止時でも温度等の条件がそろえば勝手に反応が進み、腐食や目的としない反応が起こる恐れがある。また、燃料電池システム内に多量の可燃性ガスが残留している場合には、高圧ガス取締法等の規制を受ける場合がある。したがって、運転停止中に燃料電池システム内に残留している可燃性ガスは、燃料電池システム外に排出する必要がある。

【0006】そこで、従来は、燃料電池システムと、不活性ガスを貯蔵しているボンベ（通常は、窒素ボンベ）とを連結させ、運転停止中に前記ボンベから改質装置、燃料電池本体、通路等に不活性ガスを供給することにより、燃料電池システム内に残留している可燃性ガスをパージしていた。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】ところが、上記従来の燃料電池システムにおいては、窒素ボンベ内に蓄えられている窒素ガスが有限であるため、可燃性ガスのパージを行うにつれてボンベ内の窒素ガスが減少し、窒素ボンベを新たなボンベに交換する必要がある。したがって、ボンベを交換する際に人手が必要になるため、非常に面倒で、作業性が悪いという課題を有していた。

【0008】本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、パージ用の不活性ガスを蓄えているボンベを交換する等の煩わしい作業が不要で、且つ、人手によらずに可燃性ガスをパージすることができる非常に優れた燃料電池システムを提供することを目的とする。

【0009】

【課題を解決するための手段】本発明は上記課題を解決するため、燃料を改質して水素を生成する改質器と、前記改質器で生成された水素と、空気中の酸素とを電気化学的に反応させて発電を行う燃料電池本体と、前記燃料電池本体から排出される燃料排ガスを燃焼処理する排ガス用バーナと、前記排ガス用バーナで燃焼処理されたバーナ排ガスから酸素ガスを除去して不活性ガスを分離する酸素ガス除去装置と、前記酸素ガス除去装置で分離された不活性ガスを蓄えるタンクと、前記タンクと、改質器とを連結する通路と、前記通路の途中に設けられ、且

3

つ、前記燃料電池本体の運転が停止すると開弁して前記タンク内の不活性ガスによって燃料電池システム内に残留している可燃性ガスを追い出す一方、前記可燃性ガスが不活性ガスで置換されると開弁するよう構成されたバルブとを備えたことを特徴とする。

【0010】



【作用】上記構成であれば、燃料電池本体から排出される燃料排ガスは、排ガス用バーナで燃焼処理される。また、この際生じるバーナ排ガスは、酸素ガス除去装置によって酸素ガスが除去されて不活性ガス（N₂ガスとC

【0011】加えて、前記タンクと改質器とを連結する通路の途中に設けられるバルブは、燃料電池本体の運転が停止すると開弁するよう構成されているため、燃料電池本体の運転が停止すると自動的に開弁して、タンクから改質器、延いては燃料電池本体等の燃料電池システム全体に不活性ガスを供給することができる。また、前記バルブは、可燃性ガスのパージが終了すると開弁するよう構成されているので、燃料電池システム内に残留している可燃性ガスを人手によらずに極めて容易にパージすることができる。

【0012】

【実施例】図1は本発明の一実施例に係る家庭用電源等として利用される3kw級小型燃料電池システムの概略構成図であり、原料ガスを水蒸気改質して水素リッチガスを生成する改質器1と、この改質器1で生成された水素リッチガスと、空気中の酸素とを電気化学的に反応させて発電を行う燃料電池本体2と、この燃料電池本体2と前記改質器1とを連結する通路Aと、前記改質器1に原料ガスを供給する通路Bと、この通路Bの途中に設けられると共に、前記改質器1に供給する原料ガスの量を可変する原料ガス供給バルブ3と、前記燃料電池本体2に空気を供給する空気供給ファン4と、この空気供給フ

燃料極



【0015】前記改質器1は、通路Bを介して供給される原料ガス（例えば、天然ガス）を水素リッチガスに水蒸気改質する装置である。ここで改質された水素リッチガスは、前記通路Aを介して前記燃料本体1の燃料極2bに供給される。尚、ここでの水蒸気改質反応は以下のように行われる。



4

*ファン4と前記燃料電池本体2とを連結する通路Cと、前記燃料電池本体2から排出される燃料排ガスを燃焼処理する排ガス用バーナ12と、この排ガス用バーナ12と前記燃料電池本体2とを連結する通路Gと、前記排ガス用バーナ12で燃焼処理されたバーナ排ガスが流れる通路Hと、この通路Hの途中に設けられると共に、バーナ排ガスを熱交換して水蒸気を除去する熱交換器13と、この熱交換器13で水蒸気を除去した後のバーナ排ガスから酸素ガスを除去して不活性ガスを分離する酸素ガス除去装置8と、前記熱交換器13で水蒸気を除去した後のバーナ排ガスを前記酸素ガス除去装置8に供給する通路Jと、この通路Jと前記通路Hとの分岐点に設けられる三方弁14と、前記酸素ガス除去装置8で分離された不活性ガスを蓄える不活性ガスタンク6と、この不活性ガスタンク6内のガス圧を検出する圧力センサ6aと、前記酸素ガス除去装置8と不活性ガスタンク6とを連結する通路Eと、この通路Eの途中に設けられると共に、前記酸素ガス除去装置8で分離された不活性ガスを圧縮して前記不活性ガスタンク6内に供給する圧力コンプレッサ9と、前記不活性ガスタンク6内に蓄えられた不活性ガスを前記改質器1等に供給するための通路Dと、この通路Dの途中に設けられ、且つ、前記燃料電池本体2の運転が停止すると開弁すると共に、可燃性ガスのパージが終了すると開弁する不活性ガス供給バルブ7と、前記酸素ガス除去装置8を作動させるスイッチ10と、前記燃料電池本体2から発生した直流電流を交流電流に変換する直交変換装置（インバータ）5と、これら全体の制御を司る制御装置11等の周辺装置で構成されている。

【0013】前記燃料電池本体2は、リン酸電解質2aを介して燃料極（負極）2bと、空気極（正極）2cとが両面に配置された構造であり、前記改質器1から供給される水素リッチガスは通路Aを介して燃料極2bに供給される一方、前記空気供給ファン4から供給される空気は通路Cを介して酸化剤極2cに供給される。尚、燃料電池本体2での電気化学的反応は化1のように行われる。

【0014】

【化1】



前記排ガス用バーナ12は、前記燃料電池本体2から排出される燃料排ガスを燃焼処理する。この際、排出されるバーナ排ガスは、通常、通路Hを介して大気中に放出されるが、前記三方弁14を切り替えることによりパージ用不活性ガスを分離するために利用される。尚、燃焼

5

処理の際に発生する燃焼熱は、前記改質器1の加熱に利用される。

【0016】前記熱交換器13は、前記排ガス用バーナ12から排出されたバーナ排ガスを熱交換して水蒸気を除去する。この際、除去された水蒸気は給湯等のコージェネレーションに利用される。また、水蒸気が除去された後のバーナ排ガスは通路Hを介して通常、大気中に放出される。前記酸素ガス除去装置8は、前記熱交換器13で水蒸気を除去した後のバーナ排ガスから酸素ガスを除去して不活性ガスを分離する装置であり、図示はしないが、前記バーナ排ガスを圧縮して装置内に導入するコンプレッサと、このコンプレッサによって圧縮されたバーナ排ガスから酸素ガスを分離する吸着槽とから主に構成されている。

【0017】ここで、前記燃料電池システム内に残留している可燃性ガスの総容積が約11リットルであるとする、この可燃性ガスを完全にパージするためには、可燃性ガスの約2倍の容積の不活性ガス、即ち約23リットルの不活性ガスが必要になる。この場合、不活性ガスタンク6の圧力が約9atmであるとする、約2.5リットル(23/9)の容積の不活性ガスタンク6が必要になる。尚、不活性ガスタンク6内の圧力としては、高圧ガス取締法等の規制があるため、10atmよりも小さくする必要がある。

【0018】前記改質器1と不活性ガスタンク6とを連結する通路Dの途中に設けられたバルブ7は、燃料電池本体2の運転が停止すると前記制御装置11からのバルブ開弁指令に基づいて自動的に開弁するよう構成されており、このバルブ7が開弁することにより通路Dを介して改質器1、延いてはこの改質器1と燃料電池本体2とを連結する通路Aや、燃料電池本体2内に不活性ガスが供給される結果、燃料電池システム内に残留している可燃性ガスのパージが行われる。また、前記バルブ7はパージ終了後は、制御装置11からのバルブ閉弁指令に基づいて閉弁するよう構成されているので、パージ終了後に不活性ガスが無駄に消費されるのを防止することができる。ここで、パージされた可燃性ガスは、可燃性ガス処理装置で処理されるか、改質装置1の排ガス用バーナ12に導入されて処理される等の後、大気へ放出される。

【0019】前記三方弁14は、通路Hと通路Jとの分岐点に設けられ、制御装置11からの指令に基づいて、通路H側又は通路J側にバーナ排ガスを供給するよう切り替えられる。例えば、前記不活性ガスタンク6内のガス圧が一定圧よりも低くなると前記酸素ガス除去装置8にバーナ排ガスが流れるよう通路J側に切り替わる一方、ガス圧が一定圧以上であればバーナ排ガスを大気中に放出するように通路H側に切り替わる。

【0020】前記スイッチ10は、前記酸素ガス除去装置8を作動したり、停止したりするためのON/OFF

(4)

6

スイッチであり、制御装置11からの指令に基づいて作動する。例えば、不活性ガスタンク6内のガス圧が一定圧よりも低くなるとONになる一方、ガス圧が一定圧以上であればOFFになる。前記改質器1と、不活性ガスタンク6とを連結する通路Dは、前記バルブ7よりも下流側で通路Fに分岐しており、この通路Fは前記空気供給ファン4とカソード2cとを連結する通路Cの途中で合流している。このような構成であれば、前記通路Fを介して供給される不活性ガスを利用して、カソード2c内に残留している残存酸素もパージすることができる。

【その他の事項】

① 上記実施例においては、燃料電池本体2としてリン酸型燃料電池を使用した。例えば、熔融炭酸塩型燃料電池、固体電解質型燃料電池等を使用することも勿論可能である。

② また、不活性ガスでカソード2c内に残留している残存酸素もパージしたが、この処理は必ずしも必要ではない。

【0021】

【発明の効果】以上の本発明によれば、燃料電池本体から排出される燃料排ガスは、排ガス用バーナで燃焼処理される。また、この際生じるバーナ排ガスは、酸素ガス除去装置によって酸素ガスが除去されて不活性ガスに分離される。更に、この不活性ガスは、燃料電池システム内に残留している可燃性ガスをパージするためのガスとして常時タンク内に蓄えられるため、タンク内の不活性ガスが不足することがない。したがって、従来のようにタンクを交換する等の煩わしい作業が不要になるため、非常に簡単に可燃性ガスをパージすることができる。

【0022】加えて、前記タンクと改質器とを連結する通路の途中に設けられるバルブは、燃料電池本体の運転が停止すると開弁するよう構成されているため、燃料電池本体の運転が停止すると自動的に開弁して、タンクから改質器、延いては燃料電池本体等の燃料電池システム全体に不活性ガスを供給することができる。また、前記バルブは、可燃性ガスのパージが終了すると閉弁するよう構成されているので、燃料電池システム内に残留している可燃性ガスを人手によらずに極めて容易にパージすることができるといった優れた効果を奏する。


【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例に係る3kw級小型燃料電池システムの概略構成図である。

【符号の説明】

- 1 改質器
- 2 燃料電池本体
- 6 タンク
- 7 バルブ
- 8 酸素ガス除去装置
- 12 排ガス用バーナ
- D 通路

交流出力



(72)発明者 立山 英治
守口市京阪本通2丁目18番地 三洋電機株
式会社内